



PLATINUM CLASSIC MINERAL 15W-40

Tipologia de fluido: API SL/SJ/CF; ACEA: A3/ B3
Categoria de viscosidade: SAE: 15W-40

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Óleo lubrificante mineral de elevada qualidade para motor, adequado para todas as estações do ano e vocacionado para motores a gasolina e Diesel de veículos ligeiros sujeitos às condições de condução quotidianas. A tecnologia do lubrificante não só garante a protecção óptima do motor em todo o tipo de operação, mas também assegura a manutenção das propriedades do óleo durante todo o intervalo de manutenção reduzindo o risco de desgaste ao nível das válvulas e evitando a formação de gomas e lacas no motor.

Garante:

- Operação eficiente e sem avarias em todas as condições de operação;
- Limpeza eficaz dos componentes mecânicos do motor;
- Vedação eficiente da câmara de combustão: pistão - segmentos - camisa do cilindro;
- Protecção contra a corrosão.

APLICAÇÕES:

O óleo lubrificante PLATINUM CLASSIC MINERAL 15W-40 é recomendado para motores a gasolina e Diesel de veículos ligeiros assim como para motores de furgões e carrinhas de transporte. Indicado para todos os tipos de condução, quer em condições citadinas quer em percursos longos em auto-estrada.

Designado para a lubrificação de motores durante todas as estações do ano. Sem restrições de utilização em tipos de motores mais antigos, onde os fabricantes recomendem tipos de óleo menos evoluídos.

A elevada qualidade deste óleo lubrificante é confirmada não só pela sua tecnologia avançada, mas também por cumprir os requisitos Mercedes-Benz 229.1.

NORMAS, APROVAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES:

Cumprir os requisitos:

Mercedes – Benz 229.1



Propriedades físico - químicas:

PARÂMETROS	UNIDADES	VALORES TÍPICOS
Categoria de viscosidade SAE	-	15W-40
Viscosidade cinemática a 100 ^o C	mm ² /s	14.0
Viscosidade HTHS a 150 ^o C	MPa.s	3.9
Índice de viscosidade	-	143
Ponto de fluxo	°C	-33
Ponto de inflamação	°C	237
Reserva alcalina TBN	mg KOH/g	8,6

NOTA:
Os parâmetros físico-químicos supracitados na tabela são valores típicos. Os valores reais poderão ser obtidos nos certificados de controle de qualidade associados a cada lote de produto.

