

PLATINUM CLASSIC SEMISYNTHETIC 10W- 40 New

Principais características:

Lubrificante semissintético para motores de automóveis e de utilização ao longo de todo o ano.

Garante:

- Proteção do motor em todas as condições,
- Redução do consumo de combustível,
- Prolongamento da duração em serviço.

Aplicação:

Platinum Classic Semisynthetic 10W-40 é recomendado para motores a gasolina e gasóleo de automóveis e veículos comerciais ligeiros (LCVs). Assegura uma eficiente lubrificação do motor em todas as condições, tanto em circuito urbano como em autoestrada.

Viscosidade:

SAE 10W-40

Qualidade:

API: SL/SJ/CF
ACEA: A3/B3,A3/B4

Normas, aprovações, especificações:

Mercedes – Benz 229.1

Propriedades Físico-Químicas:

Parâmetro	Unidade	Valores típicos
Viscosidade SAE	-	10W-40
Viscosidade cinemática a 100°C	mm ² /s	14,5
Índice de viscosidade	-	145
Temperatura de fluxo	°C	- 30
TBN	Mg KOH/g	10
Teor de cinzas sulfatadas	%	1,3
Nota: Os valores indicados de propriedades físico-químicas são valores típicos. Os valores reais são especificados nos certificados de qualidade que acompanham cada lote		