



PLATINUM MaxExpert 0W-30

API SL
ACEA A5/B5
SAE 0W-30

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

PLATINUM MaxExpert 0W-30 é um óleo de motor sintético, destinado aos mais recentes motores a gasolina e diesel. A sua formulação beneficia da mais recente tecnologia de refinação e pacote de aditivos, o que assegura a máxima potência e a proteção abrangente do motor.

PLATINUM MaxExpert 0W-30 atende a uma das mais recentes especificações da Volvo.

Garantias:

- Economia de combustível,
- Prolongamento da vida útil do motor,
- Manutenção da limpeza do motor.

APLICAÇÃO:

PLATINUM MaxExpert 0W-30 foi projetado para aplicação em motores a gasolina e diesel. Atendendo aos requisitos da classificação de qualidade ACEA, garante um alto nível de proteção, mesmo sob cargas pesadas e em condições de trabalho difíceis. Funciona perfeitamente tanto nas condições de tráfego da cidade como nas rodovias e autoestradas.


PLATINUM MaxExpert 0W-30 é compatível com os dispositivos de tratamento dos gases de escape dos motores Volvo que requerem a homologação Volvo 9520037.

PLATINUM MaxExpert 0W-30 pode ser utilizado noutros veículos que cumpram as normas de emissões Euro 6, para as quais o fabricante recomenda um óleo lubrificante de viscosidade e qualidade a seguir especificadas.

NORMAS, APROVAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES:

Aprovação:

Volvo 95200377



PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Parâmetros	Unidade	Valores típicos
Viscosidade SAE	-	0W-30
Viscosidade cinemática a 100 ⁰ C	mm ² /s	10,3
Índice de viscosidade	-	160
Ponto de fluxo	°C	-40
Ponto de inflamação	°C	230
TBN	Mg KOH/g	8
CCS a -35 ⁰ C	mPa*s	6100

NOTA: Os valores acima das propriedades físicas e químicas são valores típicos. Os valores reais são especificados nos certificados de qualidade anexados a cada lote de produto.

DD 2022-04-28

