



PLATINUM MaxExpert C3 5W-40

ACEA C3
API SN/SM/CF
SAE 5W-40

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Platinum MaxExpert C3 5W-40 é um lubrificante sintético para motor com base numa CPF – “*Complex Protection Formula*”. A CPF assegura a protecção ideal do motor sob todas as condições de operação. Reduz o risco de desgaste ao nível das válvulas ao proporcionar a maximização do controlo da formação de depósitos, contribuindo para a redução da colmatção dos filtros DPF, assim como diminuindo o risco de contaminação dos catalisadores que equipam os motores a gasolina.

Garante:

- Lubrificação eficaz de motores equipados com injector-bomba;
- Protecção ambiental;
- Manutenção da limpeza do motor, mantendo os resíduos resultantes da combustão em suspensão;
- Facilidade de arranque a frio mesmo em condições de baixas temperaturas.

APLICAÇÃO:

Platinum MaxExpert C3 5W-40 é vocacionado para aplicação em motores de nova geração de veículos ligeiros de passageiros e comerciais, em particular motores diesel do grupo Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), equipados com sistema de injeção “*common-rail*” ou injector bomba. É também adequado para utilização em motores a gasolina sujeitos a diversas condições de operação durante todas as estações do ano.

Platinum MaxExpert C3 5W-40 é compatível com sistemas de tratamento de gases de escape como: DPF e TWC. É recomendado para veículos que cumpram a norma Euro 6

NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

Aprovações:

MB Approval 229.31
VW 502 00/505 00/505 01

Cumprir os requisitos de:

Mercedes-Benz 226.5
Renault RN0700/0710
Porsche A40
Ford WSS-M2C917A
General Motors GM Dexos 2



PARÂMETROS	UNIDADES	VALORES TÍPICOS
Viscosidade SAE	-	5W-40
Viscosidade cinemática a 100° C	mm ² /s	14.0
Índice de viscosidade	-	150
Ponto de fluxo	°C	-42
Reserva alcalina TBN	Mg KOH/g	8.0

Nota:
Os parâmetros físico-químicos da tabela são valores típicos. Os valores reais poderão ser obtidos nos certificados de controlo de qualidade associados a cada lote de produto.

