



PLATINUM MaxExpert C5 5W-20

ACEA C5
API: SN/SN-RC/CF
ILSAC GF-5
SAE 5W-20

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Platinum MaxExpert C5 5W20 é um óleo de motor *mid* SAPS sintético e multigraduado de última geração, que responde aos mais recentes requisitos da classificação ACEA C5 e API SN RC (Conservação de Recursos).

Platinum MaxExpert C5 5W20 é um lubrificante que assegura economia de combustível (>3%) e intervalos de mudança prolongados.

APLICAÇÃO:

Platinum MaxExpert C5 5W20 foi projetado para uso durante todo o ano em motores de automóveis de passageiros e comerciais ligeiros, em modernos motores a gasolina equipados com catalisadores, e motores a diesel turboalimentados equipados com sistemas de limpeza de gases de escape, como DPF (duplo filtro de partículas) e TWC (catalizador de 3 vias).

Platinum MaxExpert C5 5W20 foi projetado para motores em que o fabricante recomenda lubrificantes de baixa viscosidade HTHS $\geq 2,6$ cP $\leq 2,9$ cP.

NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

FORD WSS M2C948 B

Atende aos requisitos de:

Jaguar LandRover: JLR 03.5004

PARÂMETROS FÍSICOS E QUÍMICOS:

Parâmetro	Unidade	Valores Típicos
Classe de viscosidade SAE	-	5W-20
Viscosidade cinemática a 100° C	mm ² /s	8,4
Índice de viscosidade	-	155
Ponto de fluidez	° C	-45
Ponto de inflamação	° C	220
CCS a 30° C.	mPa*s	3700
Número de base TBN	Mg KOH/g	8

Nota: Os valores acima dos parâmetros físico-químicos são valores típicos. Os valores reais são colocados nos certificados de qualidade anexados a cada lote do produto.

DD 23-01-2020

