



PLATINUM MaxExpert DEX1 5W-30

API SN Plus, API SN RC (Resource Conserving)
ILSAC GF-5
SAE 5W-30

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

PLATINUM MaxExpert DEX1 5W-30 é um lubrificante sintético de motor de última geração, multi-sazonal e de baixa viscosidade. Reduz o atrito, fornece proteção ideal contra o desgaste e oferece melhor controle dos depósitos, mesmo nas condições de condução mais difíceis. Protege o motor contra o efeito de pré-ignição a baixa velocidade (LSPI).

PLATINUM MaxExpert DEX1 5W-30 permite economia de combustível, particularmente em motores de veículos equipados com função "start-stop". Devido à utilização de aditivos de excelência e adequadamente selecionados, aumenta a resistência à oxidação e reduz a poluição.

Benefícios:

- Excelente economia de combustível, tanto sob carga máxima como parcial
- Longa vida útil do motor e dos filtros
- Limpeza do motor devido à retenção da fuligem em suspensão
- Temperatura ideal de funcionamento e estabilidade à oxidação
- Arranque rápido do motor a baixa temperatura
- Grandes intervalos de mudança do óleo (maior vida útil do lubrificante)
- Proteção natural do meio ambiente

APLICAÇÃO:

PLATINUM MaxExpert DEX1 5W-30 destina-se principalmente aos modernos motores de injeção direta a gasolina (GDI), com turbocompressor (TGDI), equipados com sistemas de tratamento de gases de escape elaborados. Ao cumprir as exigências das especificações API SN Plus e API SN RC, o lubrificante prolonga a vida útil dos turbocompressores e dos sistemas de controle de emissão de gases de escape.

PLATINUM MaxExpert DEX1 5W-30 atende aos requisitos da especificação GM dexos1™ Gen 2. É recomendado para marcas GM, incluindo OPEL, Chevrolet, Cadillac e Buick.

NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

Atende aos requisitos de :

GM dexos1™ Gen 2
Chrysler MS6395
Ford WSS-M2C-946-A
Ford WSS-M2C-946-B1



PARÂMETROS FÍSICOS E QUÍMICOS:

Parâmetro	Unidade	Valores Típicos
Classe de Viscosidade SAE		5W-30
Viscosidade cinemática a 100°C	mm ² /s	11,00
Viscosidade estrutural CCS 30°C	mPa*s	3690
Índice de viscosidade	-	157
Ponto de inflamação	°C	240
Ponto de fluidez	°C	-36
Número base TBN	Mg KOH/g	8,6

Nota: Os valores acima dos parâmetros físico-químicos são valores típicos. Os valores reais são colocados nos certificados de qualidade anexados a cada lote do produto.

DD 2020-06-24

