



PLATINUM MaxExpert F 5W-30

Tipologia de fluido API: SL/CF ACEA A1/B1, A5/B5
Categoria de viscosidade: SAE 5W-30

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Óleo lubrificante sintético de nova geração, multigraduado, dedicado para motores de automóveis FORD. A tecnologia de nova geração - *Complex Protection Formula*, permite que seja alcançada a harmonia ideal entre os óleos base criteriosamente seleccionados e o conjunto de aditivos melhoradores de desempenho caracterizados por uma fórmula única. A utilização da CPF assegura a protecção de excelente nível do motor durante todas as estações do ano. Para além disso, a CPF reduz o risco da ocorrência de desgaste excessivo das válvulas assim como evita a formação de lamas ao nível do motor.

Garante:

- Minimização do desgaste ao nível do motor através da redução do atrito;
- Protecção completa do motor contra a corrosão;
- Arrefecimento eficiente do motor;
- Poupança de combustível
- Facilidade de arranque a frio
- Excelente protecção contra a formação de lamas e lacas ao nível do motor;
- Prolongamento dos intervalos de manutenção.

APLICAÇÃO:

O óleo lubrificante Platinum MaxExpert F 5W-30 foi desenvolvido para utilizadores que valorizam a condução em automóveis FORD. Cumpre uma das mais recentes especificações Ford: WSS-M2C913-D.

É inclusivamente adequado para utilização em outros automóveis e furgões com motores a gasolina e Diesel, equipados com turbocompressor ou de aspiração natural.

A sua utilização é recomendada para qualquer tipo de percurso e condução, durante qualquer estação do ano, garantindo intervalos de manutenção alargados.

É recomendado para veículos em que seja exigida a norma Euro 6.



NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

Ford WSS-M2C913-C

Cumpra os requisitos de:

Ford WSS-M2C913-D

Renault RN 0700

Jaguar JTJLR 03.5003

PARÂMETROS	UNIDADES	VALORES TÍPICOS
Categoria de viscosidade SAE	-	5W-30
Viscosidade cinemática a 100° C	mm ² /s	9,8
Índice de viscosidade	-	163
Ponto de fluxo	°C	-30
Reserva alcalina (TBN)	Mg KOH/g	9,5
Cinzas sulfatadas	%	0.9

NOTA:

Os parâmetros físico-químicos supracitados na tabela são valores típicos. Os valores reais poderão ser obtidos nos certificados de controle de qualidade associados a cada lote de produto.

