



PLATINUM MaxExpert FR 0W-30

ACEA C2
SAE 0W-30

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

PLATINUM MAXEXPERT FR 0W-30 é um óleo de motor sintético da nova geração, multi-sazonal, "mid SAPS", que garante um menor consumo de combustível, mantendo a proteção adequada de todos os componentes do motor. Devido a tecnologia exclusiva, o lubrificante oferece um nível excepcional de proteção no arranque a frio, tanto em motores a gasolina como a diesel. É ideal para o tráfego da cidade e nas rodovias.

Benefícios:

- Redução dos custos de operação por proporcionar economia de combustível
- Arranque rápido e lubrificação adequada a baixa temperatura
- Proteção excepcional dos componentes do motor equipados com sistemas "Start-Stop"
- Longa vida útil do motor e dos filtros
- Temperatura ideal de funcionamento e estabilidade à oxidação
- Limpeza do motor devido à retenção da fuligem em suspensão no óleo
- Mantêm as propriedades do lubrificante entre os intervalos de troca de óleo
- Reduzidas emissões de compostos prejudiciais ao meio ambiente

APLICAÇÃO:

PLATINUM MAXEXPERT FR 0W-30 destina-se a motores modernos de automóveis e veículos comerciais ligeiros, a gasolina equipados com conversores catalíticos, e em motores "BlueHDi Diesel" com sistemas complexos de tratamento de gases de escape e equipados com SCR ("Selective Catalytic Reduction").

Um lubrificante com estes recursos é frequentemente recomendado para veículos com filtro de partículas diesel para garantir a máxima durabilidade do filtro.

PLATINUM MAXEXPERT FR 0W-30 foi oficialmente aprovado de acordo com a norma PSA B71 2312 para motores do grupo PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) que a exigem e que atendem aos padrões de emissões da norma Euro 6. Também é recomendado para os motores modernos do grupo Fiat.

NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

PSA PEUGEOT CITROËN B71 2312

Cumpre os requisitos de:

Fiat 9.55535-GS1

Fiat 9.55535-DS1



Propriedades físicas e químicas:

Parâmetros	Unidade	Valores Típicos
Classe de viscosidade SAE	-	0W-30
Viscosidade cinemática a 100°C	mm ² /s	9.6
Viscosidade estrutural CCS a -35°C	mPa*s	5 650
Índice de viscosidade	-	166
Ponto de inflamação	°C	229
Ponto de fluidez	°C	-48
TBN	Mg KOH/g	5.2

Nota: Os parâmetros físico-químicos da tabela são valores típicos. Os valores reais poderão ser obtidos nos certificados de controlo de qualidade associados a cada lote de produto.

DD 2020-06-12

