



PLATINUM MaxExpert V 5W-30

Tipologia de fluido: ACEA C3

Categoria de viscosidade: SAE 5W-30

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

O tipo de fluido *Long Life* é a última geração de óleos sintéticos para motor com base na fórmula *Complex Protection Formula*. A CPF garante uma ótima protecção do motor em todos os tipos de operação. A sua fórmula única com teor moderado de SAPS (teor moderado de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre) garante excelentes propriedades do lubrificante, reduzindo o risco de desgaste ao nível das válvulas e assegurando o controlo da formação de lamas e lacas no motor. Contribui para a redução de partículas sólidas acumuladas nos filtros DPF e limitando a possibilidade de contaminação do catalisador que equipa motores de ignição por faísca.

O Platinum MaxExpert V 5W-30 é um óleo lubrificante que poupa energia, assegurando baixos níveis de consumo de combustível e de óleo, possibilitando a realização de mais quilómetros durante o intervalo de manutenção e maior protecção do ambiente.

Garante:

- Realização de mais quilómetros durante o intervalo de manutenção;
- Vida útil de operação do motor e dos filtros alargada - devido à tecnologia "mid SAPS";
- Consumos de combustível e óleo mais baixos;
- Facilidade de arranque a frio.
- Limpeza do motor devido à manutenção das partículas sólidas em suspensão;
- Excelente estabilidade térmica e antioxidante.

APLICAÇÃO:

O Platinum MaxExpert V 5W-30 é designado para aplicação em automóveis, furgões e carrinhas comerciais de mercadorias equipados com motores de tecnologia recente a gasolina e com catalisador assim como com motores Diesel com turbocompressor ou de aspiração natural equipados com filtros DPF ou TWC. Foi desenvolvido para satisfazer os requisitos mais recentes Volkswagen: VW 504 00/507 00, podendo também ser aplicado em motores que requeiram o cumprimento de especificações VW mais antigas. Para além dos veículos do grupo Volkswagen: Audi, Seat e Skoda, este lubrificante é uma solução perfeita para outros automóveis e veículos de todo o terreno de outros fabricantes.

É recomendado para veículos Euro 6.



NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

Aprovado VW 504 00/ VW 507 00

Cumpra os requisitos:

Mercedes-Benz 229.51

BMW Longlife-04

Porsche C30 Audi,

Skoda, Seat

(motores em que o fabricante recomende tipo de óleo "mid SAPS", e satisfaçam as especificações VW 504 00/507 00)

PARÂMETROS	UNIDADES	VALORES TÍPICOS
Categoria de viscosidade SAE	-	5W-30
Viscosidade cinemática a 100 ^o C	mm ² /s	12.2
Índice de viscosidade	-	159
Ponto de fluxo	°C	-42
Reserva alcalina (TBN)	Mg KOH/g	8,0
Cinzas sulfatadas	%	0.6

NOTE:

Os parâmetros físico-químicos supracitados na tabela são valores típicos. Os valores reais poderão ser obtidos nos certificados de controle de qualidade associados a cada lote de produto.

