



PLATINUM MaxExpert XF 5W-30

Tipologia de fluido: API SM/CF; ACEA C2
Categoria de viscosidade: SAE 5W-30

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Óleo de motor sintético, de elevada qualidade adequado para utilização durante todas as estações do ano. Esta tecnologia foi desenvolvida com base em CPF. A fórmula *Complex Protection Formula* garante óptima protecção do motor em qualquer condição de operação através da manutenção das excelentes propriedades do lubrificante durante todo o intervalo de manutenção. O Platinum MaxExpert XF 5W-30 é compatível com os sistemas de tratamento de gases de escape como DPF e TWC.

Garante:

- Lubrificação ideal durante todo o intervalo de manutenção;
- Compatibilidade com filtros DPF e catalisadores TWC;
- Excelente estabilidade térmica e antioxidante;
- Optimização do consumo energético e de emissões, garantindo melhor protecção ambiental;
- Operação segura e sem falhas durante toda operação desde o arranque mesmo sob baixas temperaturas;
- Excelente protecção do motor contra o desgaste.

APLICAÇÃO:

O fluido Platinum MaxExpert XF 5W-30 foi desenvolvido para os condutores em que a sua preferência recai sob os veículos fabricados pelo grupo PSA (Citroen, Peugeot), e Renault. Pode ser utilizado em automóveis e carrinhas comerciais de mercadorias a gasolina ou Diesel, equipados com turbocompressores ou de aspiração natural.

Este lubrificante pode ser utilizado com sucesso em veículos "amigos do ambiente", equipados com sistema de tratamento de gases de escape como DPF e TWC, potenciando o a sua vida útil de operação. Cumpre os requisitos de qualidade de acordo com ILSAC GF-4. É recomendado para veículos em que seja exigida a norma Euro 6.

NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

Renault RN0700

Cumprir os requisitos:

PSA B712290, B712288/ Citroen, Peugeot



Propriedades físico-químicas:

PARÂMETROS	UNIDADES	VALORES TÍPICOS
Categoria de viscosidade SAE	-	5W-30
Viscosidade cinemática a 100 ^o C	mm ² /s	10,3
Índice de viscosidade	-	160
Ponto de Fluxão	°C	-30
Reserva alcalina (TBN)	Mg KOH/g	8,1
Cinzas sulfatadas	%	0.73

(PT) 30-05-2016

NOTA:
Os parâmetros físico-químicos supracitados na tabela são valores típicos. Os valores reais poderão ser obtidos nos certificados de controlo de qualidade associados a cada lote de produto.

