



PLATINUM PRO 0W-20

API SN+RC
ILSAC GF5
SAE 0W-20

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Platinum PRO são a última geração de lubrificantes profissionais para motor, com a revolucionária formula SMART e dupla filtração. Platinum PRO cumprem ou excedem as mais elevadas e recentes exigências dos fabricantes de automóveis. A dupla filtração garante a mais alta qualidade e uma pureza excepcional do lubrificante.

Fórmula SMART significa confiabilidade e segurança para o motor em todas as circunstâncias:

- Proteção excepcional do motor sob todos os tipos de condições
- Mais baixos custos de operação devido ao consumo reduzido de combustível
- Redução da emissão de substâncias prejudiciais para o ambiente

APLICAÇÃO:

Platinum PRO 0W-20 é um lubrificante de motor da mais elevada qualidade, que proporciona uma lubrificação eficaz em todos os tipos de condições, tanto no verão como no inverno. É adequado para motores de automóveis e comerciais ligeiros para os quais o fabricante recomenda o nível de qualidade API SN. O alto índice de viscosidade assegura um elevado nível de proteção do motor, desde o arranque e mesmo a temperaturas muito baixas. Platinum PRO 0W20 foi projetado para a lubrificação de motores a gasolina com ou sem turbocompressor. A categoria API SN+RC (Conservação de Recursos) assegura a compatibilidade com motores alimentados a combustíveis com mistura de etanol até E-85.

PARÂMETROS	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
Viscosidade SAE	-	0W-20
Viscosidade cinemática a 100° C	mm ² / s	8,3
Índice de viscosidade	-	162
CCS viscosidade estrutural, a -35° C	mPa * s	6040
TBN	Mg KOH / g	8,7
Cinzas sulfatadas	%	0,92

NOTA:
Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais são indicados em certificados de controle de qualidade de cada lote do produto.

DD 02-07-2018

