



PLATINUM PRO 0W-40

Qualidade: ACEA A3/B4
API SM/CF

Viscosidade: SAE 0W-40

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Platinum PRO é a última geração de lubrificantes profissionais para motores de automóveis com a revolucionária Fórmula SMART e dupla filtragem.

Platinum PRO cumpre ou ultrapassa as últimas exigências dos fabricantes de automóveis. A filtragem dupla garante a máxima qualidade e a excepcional pureza do lubrificante. A Fórmula SMART significa confiança e fiabilidade do motor em todas as circunstâncias:

- Excepcional proteção do motor em todos os tipos de condições;
- Menor custo operacional devido a redução do consumo de combustível;
- Redução da emissão de substâncias nocivas ao ambiente

APLICAÇÃO:

Platinum PRO 0W-40 pode ser utilizado em motores a gasolina ou diesel.


As propriedades do Platinum PRO 0W-40 não variam mesmo em condições difíceis e de carga extrema.

Platinum PRO 0W-40 foi também desenhado para ser utilizado em motores que recomendam um lubrificante em conformidade com a especificação BMW Longlife-98.

NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

Em conformidade com:

Mercedes-Benz 229.3
Mercedes-Benz 229.5
Mercedes-Benz 226.5
VW 502 00 / 505 00
Porsche A40
Ford WSS-M2C937-A
RN 0700
RN 0710
BMW Longlife-98



Propriedades físicas e químicas:

PARÂMETROS	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
Viscosidade SAE	-	0W-40
Viscosidade cinemática a 100°C	mm ² /s	13,6
Índice de viscosidade	-	180
Viscosidade estrutural CCS a -30°C	mPa*s	5400
TBN	Mg KOH/g	10
Volatilidade NOAK	%(m/m)	10
Cinzas sulfatadas	%	1,1

NOTA:

Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais estão indicados nos certificados de controle de qualidade de cada lote.

