



PLATINUM ULTOR PERFECT 5W-30

ACEA E6, E7, E9
API CK-4/CJ-4, SN
SAE 5W-30

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Platinum Ultor PERFECT 5W-30 é um lubrificante de motor de qualidade superior, UHPDO - Ultra High Performance Diesel Oil, constituído por uma mistura de óleos base sintéticos e um avançado sistema "Low SAPS" de aditivos enriquecedores.

Platinum Ultor PERFECT 5W-30 assegura a proteção máxima dos motores onde é utilizado, o que se prova numa série de intensivos testes de motor, e um prolongado desempenho sem problemas dos sistemas de pós-tratamento de gases de escape, instalados em veículos que satisfazem os requisitos das normas Euro V, VI e EPA Nível 4.

Platinum Ultor PERFECT 5W-30 contém ingredientes que reduzem a fricção entre os componentes e que asseguram a redução do consumo de combustível e a maximização da potência disponível em todos os motores onde é utilizado. Garante,

- Proteção exemplar do motor, provada numa série de testes;
- Redução do consumo de combustível;
- Compatibilidade com sistemas de pós-tratamento de gases de escape.

APLICAÇÃO:

Platinum Ultor PERFECT 5W-30 é destinado a motores modernos de camiões equipados com sistemas de pós-tratamento de gases de escape avançados, tais como sistemas de recirculação EGR e filtros de partículas (DPF). Com excelente desempenho a baixa temperatura, o motor é também protegido durante o arranque a frio no inverno, quando é mais propenso ao colapso devido a lubrificação insuficiente.

Adequado para uso em veículos com motores a GNV.

NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

MB Approval 228.51
VOLVO VDS-4.5
MACK EO-S-4.5
RENAULT RVI RLD-3
MAN M3677
Scania LA (cumpre a especificação)



Cumpra os requisitos:

Cummins CES 20086
Mercedes Benz 228.31 / 228.52
DETROIT DIESEL EXTRANET 93K222
DEUTZ DQC IV-18 LA
MTU TIPO 3.1
VOLVO VDS-3
Scania LDF-4
MAN 3271-1, M3775, M3477
CATERPILLAR EFC-3
DAF
IVECO
FORD WSS-M2C213-A

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS:

PARÂMETROS	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
Grau de viscosidade SAE	-	5W-30
Viscosidade cinemática a 100 ° C	mm ² /s	11,5
Índice de viscosidade	-	160
TBN	mg de KOH/g	10
Temperatura de fluidez	°C	-45
Ponto de inflamação	°C	224

NOTA: Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais são indicados em certificados de controle de qualidade de cada lote do produto.

DD 2022-02-09
(Substitui DD 2021-09-09)

