



## ORLEN OIL 2T SEMISYNTHETIC

Tipologia de Fluido: API TC

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Óleo lubrificante semi-sintético vocacionado para motores a dois tempos

### APLICAÇÃO:

Óleo lubrificante semi-sintético vocacionado para motores a dois tempos em particular para motores com cilindrada entre 20cc e 500cc, é adequado tanto para motores com sistema de lubrificação dedicado como para motores lubrificados com mistura de lubrificante e combustível. É recomendado para: motores a dois tempos de automóveis e motociclos, motores de serras com corrente, cortadoras e para motores a dois tempos de todo o espectro de equipamentos de jardinagem. Percentagem da mistura: 2% do volume de combustível /1:50/ excluindo casos em que a recomendação do fabricante do motor difere da indicada neste documento

| PARÂMETROS                     | UNIDADES           | VALORES TÍPICOS |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| Viscosidade cinemática a 100°C | mm <sup>2</sup> /s | 9.9             |
| Ponto de fluxão                | °C                 | -30             |
| Temperatura de auto-ignição    | °C                 | 70              |

#### NOTA:

Os parâmetros físico-químicos supracitados na tabela são valores típicos. Os valores reais poderão ser obtidos nos certificados de controlo de qualidade associados a cada lote de produto.

