

HIPOL ATF II D

GM Dexron® II D

CARACTERISTICAS GERAIS:

HIPOL® ATF II D é um lubrificante mineral para transmissões automáticas de veículos.

APLICAÇÃO:

Hipol® ATF II D é um lubrificante mineral de alta qualidade que se aplica em transmissões automáticas de automóveis, camiões e autocarros, em que o fabricante recomenda a aplicação dum lubrificante de especificação Dexron® II D.

Hipol® ATF II D é também recomendado para direções assistidas e embraiagens hidráulicas de automóveis e camiões, e para sistemas hidráulicos que exigem um fluido ATF.

NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

MAN 339 Typ Z1, Typ V1
ZF TE-ML 04D, 11A, 14A
Voith H55.6335xx (G 607)

Satisfaz as exigências de:

GM Dexron® II D
GM Type A Suffix A
Allison C-4



Propriedades Físicas e Químicas:

PARAMETROS	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
Viscosidade cinemática a 100°C	mm ² /s	7.26
Viscosidade cinemática a 40°C	mm ² /s	35.7
Temperatura de ignição	°C	208
Resistência à Espuma - Volume de Espuma- após 10 min.:	-	-
a 25°C	ml	0
a 95°C	ml	0
a 25°C depois do teste a 95°C	ml	0
Corrosão ao Cobre, 3 h/150°C, taxa de corrosão	Amostra referência	Resistente

NOTA: Os parâmetros listados na tabela são valores típicos. Os valores reais estão nos certificados de controle de qualidade de cada lote de produto.

DD 15-06-2018

