



HIPOL GL-4 80W-90

API GL-4
SAE 80W-90

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Lubrificante de base mineral para engrenagens de veículos automóveis com muito boas características lubrificantes e de proteção anti corrosão, com propriedades de alta resistência à oxidação e alta capacidade de transferência de cargas.

APLICAÇÃO:

Destina-se a lubrificar as engrenagens de veículos, em especial caixas de velocidade e transmissões finais de automóveis ligeiros, pesados e máquinas de terraplenagem que operam em condições difíceis, alta velocidade e baixo binário, ou baixa velocidade e elevado binário.

Indicado para as máquinas e dispositivos em que o fabricante recomenda um lubrificante API GL-4.

PARÂMETROS	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
SAE	-	80W90
Viscosidade cinemática a 100 ° C	milímetros ² / s	15,6
Índice de viscosidade	-	104
Ponto de fluidez	° C	30
Ponto de inflamação (vaso aberto)	° C	235
A resistência à formação de espuma: · volume da espuma após 5 min. de sopragem de ar a 25 ° C / 95 ° C / 25 ° C após o teste a 95 ° C · volume de espuma após 10 min. que está ainda a 25 ° C / 95 ° C / 25 ° C após o teste a 95 ° C	ml	10/30/10 0/0/0
Corrosividade de cobre 3 h / 120° C, taxa de corrosão	Amostra de referência	2b

NOTA:

Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais são indicados em certificados de qualidade de cada lote do produto.

DD 13-04-18

