



ORLEN OIL TRAWOL 2T

Qualidade : API TC

CARACTERISTICAS GERAIS:

Lubrificante semissintético que se mistura perfeitamente com o combustível, garantindo uma alta proteção contra a deposição de resíduos carbonosos e muito baixa emissão de fumos. Assegura uma película lubrificante em todas as condições de trabalho, que protege o motor do desgaste a alta rotação e a alta temperatura.

APLICAÇÃO:

ORLEN OIL Trawol 2T destina-se à lubrificação de motores a 2 tempos de equipamento de jardinagem de qualquer tipo. É especialmente indicado para motosserras, gadanhadeiras, etc. de vários fabricantes incluindo Stihl e Husqvarna.

Dosagem:

2% do volume de combustível (1:50) a menos que o fabricante do motor faça outra recomendação. Seguir sempre a recomendação do fabricante do motor.

ORLEN OIL Trawol 2T é fornecido em embalagem de 100 ml com marcação no rótulo para facilitar a dosagem do lubrificante no combustível.

PARÂMETROS	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
Viscosidade cinematic a 100 ^o C	mm ² /s	9.7
Temperatura de fluxo	^o C	-25
Temperatura de ignição	^o C	104
Cinzas sulfatadas	%	0.17
Conteúdo de sólidos estranhos	%	nil

NOTA:

Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais são informados nos certificados de controle de qualidade que acompanham cada lote de produto.

DD 3-11-2016

