



PETRYGO PLUS G12+

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

A última geração de fluido de refrigeração Petrygo PLUS G12+ com acção prolongada. Baseado em tecnologia de ácidos orgânicos e silicatos, produz uma protecção acelerada e reforçada contra a corrosão e cavitação. O fluido cria no sistema de refrigeração uma película protectora extremamente fina, que protege as peças do sistema da corrosão e cavitação durante os primeiros 250 000 km. É resistente à congelação até -37°C e promove uma excelente protecção do motor contra o sobreaquecimento.

APLICAÇÃO:

Desenhado para refrigerar todos os tipos de motores de veículos automóveis. Eficiente para motores a gasolina e diesel, equipados com sistemas de refrigeração de alumínio, ferro fundido ou mistos, de automóveis e camiões. **Totalmente compatível** com fluidos que satisfazem as normas G12 and G11. Fluido pronto para ser utilizado. Usar de acordo com o manual de manutenção do fabricante do automóvel. **Suggestedloss supplement by PetrygoPLUS**. Prazo de validade: 8 anos no caso de armazenagem em embalagem hermética fechada + 5 anos no sistema de refrigeração.

NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

MAK

A4.05.09.01, Cummins IS series u N14, Daimler MercedesBenz 325.3, WSSM97B44D/
E, General Motors Opel GM, Saab GM 6277M (+B040 1065), Isuzu, MAN 324 Typ SNF, Mazda MEZ MN 121 D,
Suzuki, Volvo AB – Mack 014 GS 17009, Renault Trucks 4101001/ S Type D, Audi TL774D, TL774F, Seat
TL774D, TL774F, Skoda TL774D, TL774F, 6100257, Volkswagen TL774D.

PARÂMETROS	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
Cor	-	Rosa
b.p. [°C] 110		
densidade a 20°C	[g/ml]	1,064
PH	-	7,5
Temperatura de cristalização	[°C]	- 37

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
email: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

