



PETRYGO PRIME G12++

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

A última geração de fluido de refrigeração Petrygo PLUS G12+ com acção prolongada. Baseado em tecnologia de ácidos orgânicos e silicatos, produz uma protecção acelerada e reforçada contra a corrosão e cavitação. O fluido cria no sistema de refrigeração uma película protectora extremamente fina, que protege as peças do sistema da corrosão e cavitação durante os primeiros 250 000 km. É resistente à congelação até -37°C e promove uma excelente protecção do motor contra o sobreaquecimento.

APLICAÇÃO:

Desenhado para refrigerar todos os tipos de motores de veículos automóveis. Eficiente para motores a gasolina e diesel, equipados com sistemas de refrigeração de alumínio, ferro fundido ou mistos, de automóveis e camiões. Totalmente miscível com fluidos que satisfazem a norma G13. Satisfaz os termos de garantia dos motores com fluidos dedicados G12++ e G13. Perfeitamente miscível com fluidos das normas G11, G12 and G12+. Fluido pronto para ser usado. Utilizar de acordo com as recomendações do manual de instruções do construtor do automóvel. Em caso de necessidade atestar com Petrygo PRIME. Prazo de validade: 3 anos no caso de armazenagem em embalagem hermética fechada + 5 anos no sistema de refrigeração.

NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

VW TL 774G (G12++)

Certificado pelo Car Transport Institute.

Produto fabricado em conformidade com o Sistema de Gestão da Qualidade PNEN.

ISO 9001:2008

PARÂMETROS	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
Cor	-	Rosa
Ponto de ebulição	[°C]	110
densidade a 20°C	[g/ml]	1,07
PH	-	8,5
Temperatura de cristalização	[°C]	- 37

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
email: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

