

PLATINUM AGRO LS 80W-90

**API GL-5
SAE 80W-90**

CARACTERISTICAS GERAIS:

Lubrificante mineral de alta qualidade para transmissões, para utilização durante todo o ano em transmissões de tratores, ceifeiras e outras máquinas agrícolas. Recomendado em particular para diferenciais autoblocantes.

Garante:

- proteção de chumaceiras submetidas a alta carga;
- excelente lubrificação e proteção anti-desgaste;
- excepcional desempenho anti-espuma;
- excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação.

APLICAÇÃO:

O lubrificante multigraduado de transmissões Agro LS 80W-90 é recomendado para a lubrificação de transmissões manuais de vários equipamentos agrícolas que operam em condições severas. É recomendado para utilização em variados equipamentos agrícolas em que os fabricantes recomendam esta viscosidade e os níveis de qualidade que satisfaz.

É particularmente recomendado para veículos pesados, equipamento agrícola e outras máquinas, para utilização em diferenciais autoblocantes.

NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

ZF TE-ML 05C, 12C, 21c

Satisfaz:

MIL-L-2105D

MAN 342 M-1

Mercedes-Benz 235.0

Voith 3.325-339

Volvo 97310, 97316

Renault

ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16B, 16C, 16D, 16E, 17B, 19B, 21A

DAF

REFERENCIAS:

Farmtrac



PARÂMETROS	UNIDADES	VALORES TÍPICOS
Grau de viscosidade SAE	-	80W-90
Viscosidade cinemática a 100 ^o C	mm ² /s	14,8
Índice de viscosidade	-	98
Temperatura de fluxo	^o C	-30

NOTA:
Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais são definidos no certificado de controle de qualidade de cada lote.

DD 13-06-2019

