



PLATINUM AGRO NOVO 15W-40

**API CK-4/SN
ACEA E9, E7
SAE 15W-40**

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Platinum Agro NOVO 15W-40 é um óleo de motor de alta qualidade, Mid-SAPS, SHPD (Super High Performance Diesel), multigraduado, especialmente desenvolvido para a lubrificação de motores de uma ampla gama de máquinas agrícolas.

Assegura:

- Excelente desempenho do motor em todas as condições de operação;
- Excelente desempenho de viscosidade e temperatura;
- Teor reduzido de enxofre, fósforo e cinzas sulfatadas (Mid SAPS) para excelente proteção e maior vida útil dos filtros de partículas diesel e outras soluções de pós-tratamento de gases de combustão (EGR, SCR NOx);
- Lubrificação eficaz no arranque do motor a frio e em operação a baixas temperaturas;
- Controle eficaz do desgaste dos êmbolos, camisas e das capas das chumaceiras.
- Nenhum impacto na vedação do motor.

APLICAÇÃO:

Platinum Agro NOVO 15W-40 é um óleo de motor recomendado para uma ampla gama de máquinas agrícolas, incluindo tratores, ceifeiras e outras máquinas com esta viscosidade e grau de qualidade especificado pelos fabricantes.

Platinum Agro NOVO 15W-40 destina-se a motores diesel de serviço pesado que operam em condições de carga extremas. É adequado para uso em qualquer época do ano, em máquinas agrícolas operadas em pequenas e grandes herdades, em obras municipais e manutenção paisagística. Proporciona excelente lubrificação no arranque de motores a baixas temperaturas (congelamento). Adequado para uso em motores que atendem a elevados padrões de emissões.

NORMAS, APROVAÇÕES. ESPECIFICAÇÃO:

Cumprir os requisitos de:

MAN M 3775, 3575
Deutz DQC III- 18LA MTU Tipo 2.1
Caterpillar ECF-3
Detroit Diesel 93K222
Ford WSS-M2C171-F1
Allison TES 439
JASO DH-2



Recomendações, Referências:

Farmtrac

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Parâmetros	Unidade	Valores Típicos
Viscosidade SAE	-	15W-40
Viscosidade cinemática a 100°C	milímetros ² /s	14,8
Índice de viscosidade	-	135
Ponto de fluidez	°C	-31
Ponto de inflamação	°C	231
Número base TBN	mg KOH/g	8,0

Nota: Os valores acima das propriedades físicas e químicas são valores típicos. Os valores reais são especificados nos certificados de qualidade anexados a cada lote de produto.

DD 2022-02-24

