



PLATINUM AGRO STOU 10W-40

API CG-4
API GL-4
ACEA E3
SAE 10W-40

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Platinum Agro STOU 10W-40 é um lubrificante multiuso, multigraduado, STOU (Super Tractor Oil Universal). As propriedades ideais do óleo garantem uma operação sem problemas de transmissões, sistemas hidráulicos e motores em vários tipos de máquinas agrícolas.

Garantia:

- Excelentes propriedades lubrificantes e antidesgaste;
- Boa compatibilidade com materiais de vedação;
- Vibrações do sistema de amortecimento;
- Alta resistência à oxidação

APLICAÇÃO:

Platinum Agro STOU 10W-40 é um óleo multiuso recomendado para lubrificação de motores, sistemas hidráulicos e transmissões manuais de diversos tipos e marcas de máquinas agrícolas. Adequado para uso em sistemas de travões em banho de óleo e caixas de velocidades *Powershift* ou CVT.

NORMAS, APROVAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES:

Satisfaz as exigências de:

Massey Ferguson M1145, M1144, M1139
Ford M2C 159B/C,
John Deere JDM J27,
New Holland 82009201, 2, 3
ZF TE - ML 06A ,06B, 06C, 07B
CCMS D4, Sperry Vickers/Eaton: M2950S,
Sperry Vickers/Eaton: I-286-S,
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid,
AFNOR NFE68603E .

Recomendação, Referência:

Farmtrac



PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Parâmetros	Unidade	Valores Típicos
Viscosidade SAE	-	10W-40
Viscosidade cinemática a 100°C	mm ² /s	14,5
Índice de viscosidade	-	152
Temperatura de fluxo	°C	-44
Ponto de ignição	°C	216
TBN	mg KOH/g	10,9

Nota: Os valores acima das propriedades físicas e químicas são valores típicos. Os valores reais são especificados nos certificados de qualidade anexados a cada lote de produto.

DD 2022-03-02

