



PLATINUM AGRO UTTO 10W30

API GL-4
ISO HV, DIN HVLP (em conformidade)
SAE 10W30

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Platinum Agro UTTO 10W-30 é um lubrificante para transmissões e sistemas hidráulicos, multiuso, multi graduado e um óleo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil). As propriedades ideais do óleo garantem um funcionamento sem problemas de sistemas hidráulicos e transmissões em vários tipos de máquinas agrícolas.

Assegura:

- Excelentes propriedades lubrificantes e antidesgaste;
- Boa compatibilidade com materiais de vedação;
- Amortecimento das vibrações do sistema;
- Alta resistência à oxidação

APLICAÇÃO:

Platinum Agro UTTO 10W30 é recomendado para a lubrificação de diversos tipos de engrenagens (caixas de velocidades, engrenagens principais, engrenagens de direção, diferenciais) e sistemas hidráulicos instalados em maquinaria de diversos fabricantes. Adequado para tratores onde a transmissão manual, eixos, acessórios hidráulicos e "travões em banho de óleo" são lubrificados por um único sistema de óleo.

NORMAS, APROVAÇÕES. ESPECIFICAÇÃO:

Adequado para tratores agrícolas em conformidade com as seguintes especificações:

John Deere JDM J20C, J20D,
Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145
Allison C4,
AGCO POWERFLUID 821XL,
Ford ESN M2C 86 B/C, M2C 134 D
Case New Holland MAT 3540,3525,3509,3505,
Caso MS 1210,
FNHA-2-C-200.00,C-201.00,
VOLVO CE WB 101,
Caterpillar TO2,
Valtra G208, G2B10,
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F,
SAME; Landini; DeutzFahr,

(cont.)



(cont.)

Claas (excepto transmisión Renault),
Fendt (excepto transmisión Vario),
Komatsu,
Kubota UDT Fluido,
Parker Denison UTTO/THF (provas em bombas T6H20C, T5D, P46),
Vickers 35VQ25.

RECOMENDAÇÕES, REFERENCIAS

Farmtrac

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Parâmetros	Unidade	Valores típicos
Viscosidad SAE	-	10W30
Viscosidade cinemática a 100 ^o C	mm ² /s	11,2
Índice de viscosidade		130
Temperatura de fluxo	° C	-37
Ponto de inflamação	° C	+200
TBN	mg KOH/g	10,1

Nota: Os valores acima para propriedades físicas e químicas são valores típicos. Os valores reais são especificados em certificados de qualidade anexados a cada lote de produto.

DD 2021-08-19

