



PLATINUM GEAR CVT

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

PLATINUM GEAR CVT é um lubrificante sintético de transmissões para uma vasta gama de veículos equipados com CVT (transmissão contínua variável), com correias e/ou correntes. Proporciona uma vida útil longa da transmissão, viscosidade estável e ótima transferência de energia.

APLICAÇÃO:

PLATINUM GEAR CVT é adequado para vários tipos de modelos de veículos equipados com caixas de velocidades CVT. O desenho da CVT difere da transmissão tradicional, automática e escalonada, dado que contém correias e polias metálicas que formam um sistemas de transmissão com forte contato metal-metal. Assim, em transmissões CVT, não use óleos tradicionais para transmissões automáticas.

PLATINUM GEAR CVT é adequado para utilização em automóveis de vários fabricantes: VW/Audi, BMW, Mercedes Benz, Ford, GM, Renault, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Honda, Hyundai e outros para os quais o fabricante recomenda o uso de um lubrificante CVT.

PLATINUM GEAR CVT não deve ser misturado com outros óleos de engrenagem.

NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

CVT:

VW/Audi TL 521 16 (G 052 516), 521 80 (G 052 180 A2)
Renault CVT CK/SK/FK
BMW Minicooper EZL 799A/83 22 0 136 376/83 22 0 429 154, 799/EZL, 799A/ZF, CVT V1
Audi Multitronic
Toyota CVFT TC, FE
GM/Saturn DEX-CVT
Hyundai/Kia CVT-1, SP III
HONDA HMMF, HCF2, Z-1 (poza Honda Fit & Jazz rok. prod. 2001-2007)
Suzuki CVTF TC, 3320, 4401, NS-2, Green 1&2, Green 1V,
Mazda JWS 3320
Volvo CVT 4959

(cont.)



(cont.)

Chery CVT
Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE, DC, DFC, TC
Dodge/ Jeep/ Chrysler NS-2
Dodge/ Jeep/ Chrysler/Mopar CVT+4
Fiat Tutela CVT N.G
Fujijyuuko i-CVTF FG
Idemitsu CVTF-EX1
Lexus Fluid TC, FE
MG Rover EM-CVT
Mitsubishi CVTF-1, CVTF-J4/J4+, CVTF Eco J4, SP-III Nissan KTF-1, NS-1, NS-2, NS-3
Punch CVTF-EX1
Subaru iCVT, iCVT FG, ECVT, CVT II Fluid, K0425Y0710 & K0425Y0711, HT CVT Fluid, CV-30, K0421Y0700, NS-2

PARÂMETROS FÍSICOS E QUÍMICOS:

Parâmetro	Unidade	Valores Típicos
Viscosidade cinemática a 100° C	mm ² /s	7,5
Índice de viscosidade	-	170
Ponto de fluidez máx.	° C	-42
Ponto de inflamação	° C	200
Viscosidade de Brookfield a 40° C	mPa*s	10 510

Nota: Os valores acima dos parâmetros físico-químicos são valores típicos. Os valores reais são colocados nos certificados de qualidade anexados a cada lote do produto

DD 23-01-2020

