



PLATINUM GEAR DCT / DSG

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Platinum Gear DCT/DSG é um lubrificante para transmissões automáticas totalmente sintético destinado a uma ampla gama de veículos equipados com caixas de velocidades automáticas de dupla embreagem DCT (Transmissão de dupla embreagem) / DSG (Caixa de velocidades com mudança direta).

Platinum Gear DCT/DSG proporciona:

- Propriedades anticorrosivas excepcionais
- Excelente controle de oxidação
- Mudança de velocidade suaves
- Redução de vibração e ruído
- Grande compatibilidade com vedantes, o que evita fugas.
- Redução de consumo de combustível
- Longa vida útil das engrenagens

APLICAÇÃO:

Platinum Gear DCT/DSG é adequado para várias marcas de veículos europeus, asiáticos e americanos, equipados com transmissões de embreagem dupla e húmida.

Platinum Gear DCT/DSG é recomendado para utilização em caixas de velocidades automáticas de automóveis de vários fabricantes, como por exemplo: VW, Volvo, Skoda, Renault, MercedesBenz, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Seat, Nissan, Mitsubishi, e/ou sempre que o fabricante recomenda o uso de um óleo lubrificante DCT.

Platinum Gear DCT/DSG não deve ser misturado com outros óleos de transmissão.

Não utilize óleos tradicionais de transmissão automática em caixas de velocidades DCT, atendendo às diferentes exigências tecnológicas.



NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

DCT:

VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed
VW/Audi TL 52529/ G 052 529 A2 or A6, DSG7=S-Tronic 7/ 7 speed VW (Audi, Seat, Skoda)
VW/Audi TL 521 82, G 052 182 A2 or A6
Renault EDC 6, EDC 7, Talisman R7D
Ford/Nissan 6-speed GFT, WSS-M2C963A,1490763/1490761
Peugeot/Citroen DCS 6-speed GFT 9734.S2
BMW Drivelogic 7-speed/DCTF-1, 6 speed DCT, MTF LT-5
Volvo Powershift 6-speed GFT/1161838/1161839
ZF Porsche Oil #999.917.080.00
Borg Warner
Bugatti Veyron
Chrysler 68044345 EA&GA, Powershift 6-speed

DCT-1:

Ferrari 7-speed/TE DCT-3
Mitsubishi TC-SST 6-speed GFT, MZ320065 DiaQueen SSTF-1

PARÂMETROS FÍSICOS E QUÍMICOS:

Parâmetro	Unidade	Valores Típicos
Viscosidade cinemática a 100° C	mm ² /s	6,8
Índice de viscosidade	° C	175
Ponto de fluidez máx.	° C	-42
Ponto de inflamação máx.	° C	200
Viscosidade Brookfield a 40° C	mPa*s	9850

Nota: Os valores acima dos parâmetros físico-químicos são valores típicos. Os valores reais são colocados nos certificados de qualidade anexados a cada lote do produto.

DD 23-01-2020

