



PLATINUM GEAR GL-5 80W-90

API GL-5
SAE 80W-90

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Platinum Gear GL-5 80W-90 é um lubrificante de engrenagens de alta qualidade, contendo bases minerais altamente refinadas. Possui excelentes propriedades de lubrificação, alta resistência à oxidação e alta capacidade de transmissão de cargas.

Platinum Gear GL-5 80W-90 assegura muito boas propriedades anti-desgaste e uma perfeita proteção contra a ferrugem e corrosão.

APLICAÇÃO:

Platinum Gear GL-5 80W-90 é destinado à lubrificação de caixas de velocidades manuais de veículos que operam em condições difíceis i.e. alta velocidade e baixo binário ou baixa velocidade e alto binário. É também recomendado para todos os equipamentos cujo fabricante recomenda um lubrificante de engrenagens API GL-5.

NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES,

MAN 342 typ M1
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A
TATRA TDS 80/ 32
ZETOR (Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra)

Satisfaz as exigências de:

Mercedes Benz 235.0
MIL-L-2105D
RENAULT
Voith 3.325-339
Volvo 97310
Volvo 97316
ZF TE-ML 07A
DAF
TATRA TDS 80/32



Propriedades físicas e químicas:

PARÂMETROS	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
Viscosidade cinemática a 100°C	mm ² /s	15,0
Índice de viscosidade	-	99
Temperatura de fluxo	°C	-30
Temperatura de ignição	°C	215

NOTA:

Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais são definidos no certificado de controle de qualidade de cada lote.

DD 2.06.2019

