



## PLATINUM GEAR SV 75W-80

**API GL-4  
SAE 75W80**

### CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Platinum Gear SV 75W-80 é um lubrificante sintético de elevada qualidade para engrenagens. A utilização dos mais modernos aditivos de extrema pressão assegura a sua capacidade para suportar elevadas cargas. A elevada qualidade dos óleos base sintéticos conferem excelentes propriedades de lubrificação durante toda a operação.

Platinum Gear SV 75W-80 garante:

- Estabilidade das propriedades de lubrificação durante a operação,
- Excelentes propriedades lubrificantes e anti desgaste
- Capacidade de suportar elevadas cargas

### APLICAÇÃO:

Platinum Gear SV 75W-80 é destinado a caixas de velocidade, transmissões e eixos, de automóveis ligeiros, pesados e equipamentos de movimentação de terras.

### NORMAS, APROVAÇÕES. ESPECIFICAÇÃO:

Cumpra os requisitos de:

Mercedes Benz 235.5  
ZF TE-ML 02B, 08, 17A  
MAN 341 Z2  
DAF  
Iveco  
Eaton

| PARÂMETROS                      | UNIDADE             | VALORES TÍPICOS |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| Grau de viscosidade SAE         | -                   | 75W-80          |
| Viscosidade cinemática a 100° C | mm <sup>2</sup> / s | 9,087           |
| Índice de viscosidade           | -                   | 154             |
| Ponto de congelação             | °C                  | -41             |
| Ponto de inflamação             | °C                  | 216             |

NOTA:  
Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais são indicados em certificados de qualidade de cada lote do produto.

DD 2021-08-24  
(Atualiza DD 13-04-2018)

