



PLATINUM MULTI PTF 10W

SAE 10W

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Platinum Multi PTF 10W é um óleo hidráulico semissintético monograduado 10W, PTF (*Power Transmission Fluid*), que responde aos severos requisitos da especificação Caterpillar TO4. Caracteriza-se por muito boas propriedades anti desgaste, reduz o desgaste das peças de transmissão, proporciona um funcionamento mais silencioso dos travões, apresenta uma compatibilidade muito boa com materiais de vedação e muito boa resistência à oxidação. O alto índice de viscosidade proporciona ótimas características de relação temperatura com viscosidade.

Platinum Multi PTF 10W proporciona uma longa vida útil a transmissões e travões, devido à utilização de uma base sintética e de aditivos especialmente selecionados, que melhoram as propriedades lubrificantes, a resistência anti espuma, e as propriedades antioxidantes e anticorrosivas.

APLICAÇÃO:

Platinum Multi PTF 10W TDTO (Transmission and Drive Train Oil) é projetado para trabalhar em condições severas em caixas de velocidades, transmissões *powershift*, sistemas de transmissão e sistemas hidráulicos de equipamentos pesados de construção, tratores e pás carregadoras. Devido às boas propriedades a baixa temperatura, este lubrificante pode ser usado em ambientes de baixa temperatura ou durante o inverno. Não deve ser aplicado como óleo para motor.

NORMAS, APROVAÇÃO, ESPECIFICAÇÃO:

Satisfaz as exigências de:

Komatsu Dresser HMS B21-0006
Komatsu Micro-Clutch
Caterpillar TO-4
Alison C-4

PARÂMETROS	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
Viscosidade SAE	-	10W
Viscosidade cinemática a 100° C	mm ² /s	6,9
Viscosidade cinemática a 40° C	mm ² /s	46,9
Índice de viscosidade	-	120
Ponto de inflamação (vaso aberto)	° C	240

NOTA:

Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Valores reais são declarados em certificados de controle de qualidade anexados a cada lote de produto.

DD 20-06-2019

