



PLATINUM MULTI PTF 30

SAE 30

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Platinum Multi PTF 30 TDTO é um óleo hidráulico e de engrenagens, monograduado, PTF (fluido de transmissão de potência), que responde aos severos requisitos da especificação Caterpillar TO4. Caracteriza-se por muito boas propriedades anti desgaste, maximiza a vida útil das peças de transmissão, proporciona um trabalho mais silencioso dos travões húmidos, apresenta uma compatibilidade muito boa com materiais de vedação e muito boa resistência à oxidação. O uso de aditivos especialmente selecionados com propriedades antioxidantes e anticorrosivas que melhoram as propriedades lubrificantes e a resistência à formação de espuma no óleo, proporcionam uma longa vida útil de transmissões e travões.

APLICAÇÃO:

Platinum Multi PTF 30 TDTO (Transmission and Drive Train Oil) foi projetado para trabalhar em condições severas em caixas de velocidades, transmissões *powershift*, sistemas de transmissão e sistemas hidráulicos de equipamentos fixos de construção, tratores e pás carregadoras. Este lubrificante é normalmente usado no verão.

Não deve ser aplicado como óleo de motor.

NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

Satisfaz as exigências de:

Komatsu Dresser HMS B21-0006

Komatsu Micro-Clutch

Caterpillar TO-4

Alison C-4

PARÂMETROS	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
Viscosidade SAE	-	30
Viscosidade cinematic a 100° C	mm ² /s	11,3
Viscosidade cinematic a 40° C	mm ² /s	104,5
Índice de viscosidade	-	94
Ponto de inflamação (vaso aberto)	° C	250

NOTA:

Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais são declarados em certificados de controle de qualidade anexados a cada lote de produto.

DD 24-06-2019

