



PLATINUM RIDER SCOOTER 2T

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD

CARACTERISTICAS GERAIS:

Lubrificante semi-sintético desenhado para motocicletas com motores a 2 tempos, para condução citadina ou alto desempenho em Estrada.

A formulação HTS (Estabilidade a alta temperatura) assegura uma efectiva lubrificação até mesmo a altas temperaturas. O lubrificante previne a queima e o desgaste de segmentos e êmbolos, bem como protege contra a formação de depósitos nas velas. Satisfaz a mais elevada especificação da JASO (Japanese Automotive Standards Organization) e tem a garantia de eficiência da equipa de motociclos "ORLEN TEAM".

APLICAÇÃO:

Desenvolvido para a lubrificação de motores a 2 tempos de motocicletas, ciclomotores, scooters e motos 4. Recomendado para mistura ou lubrificação automática.

Dosagem: de acordo com as recomendações do construtor, ou 2% (1:50) de óleo no combustível caso o fabricante não recomende o contrário.

PARÂMETROS	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
Viscosidade cinemática a 100 ^o C	mm ² /s	8,5
Índice de viscosidade	-	125
Ponto de fluidez	^o C	-21
Ponto de inflamação	^o C	75

NOTA:

Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais são definidos no certificado de controlo de qualidade de cada lote.

