



DOT-4 BRAKE FLUID

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Os fluidos de travões da ORLEN OIL são baseados em éteres de alquilo, etileno-glicóis, ésteres de boro, polipropileno glicóis e um conjunto de aditivos.

APLICAÇÃO:

Estes fluidos destinam-se a sistemas hidráulicos de travagem e comando de embraiagens de automóveis, camiões, autocarros, tractores, motociclos, veículos eléctricos, etc. de acordo com o manual do construtor.

DOT-4 é um fluido de travões moderno que possui muito boas propriedades, nomeadamente um ponto de ebulição superior a 230°C.

Recomendado para veículos com sistemas fortemente carregados de travagem e embraiagem.

RECOMENDAÇÕES:

- substituir o fluido cada 2 anos ou 40.000 km,
- proteger o fluido da humidade, armazenar na embalagem original e bem fechada,
- ateste o sistema de travões de acordo com o manual de instruções do fabricante,
- no caso de derrame na carroçaria do veículo lavar imediatamente com água.

NORMAS, APROVAÇÕES, CERTIFICAÇÕES:

Certificado de segurança "B" pelo Polish Motor Transport Institute .

DOT-4 satisfaz as exigências de:

PN-C-40005
FMVSS Nr 116
ISO 4925
SAE J 1703

Propriedades físicas e químicas:

PARAMETROS	UNIDADES	VALORES TÍPICOS
Cor	-	de incolor a amarelo
Ponto de ebulição	⁰ C	min. 230
Ponto de ebulição do fluido com água	⁰ C	min. 155
Viscosidade cinemática a 100°C	mm ² /s	min. 1.5
Viscosidade cinemática a -40 ⁰ C	mm ² /s	min. 1800

NOTA:

Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais são definidos no certificado de controlo de qualidade de cada lote.