



GREASEN GRAFIT

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Greasen Grafit é uma massa lubrificante mineral baseada num sabão de cálcio e um óleo base com uma viscosidade de 11 mm²/s a 100°C. Contém um mínimo de 10% de grafite natural, e é resistente à lavagem por água fria.

ATENÇÃO: Devido à grafite, não só deve ser utilizada para lubrificar rolamentos ou outros mecanismos de precisão.

APLICAÇÃO:

Greasen grafit é recomendada para lubrificar:

- Molas da suspensão de veículos
- Quinta roda dos camiões
- Engrenagens abertas, engrenagens sem-fim
- Roscas de parafusos sujeitos a corrosão, roscas de barrenas de perfuração e outros mecanismos operando a temperaturas entre -20°C e +60°C.

Pode ser aplicada como uma típica massa lubrificante de montagem.

NORMAS, APROVAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES:

NLGI 2

DIN 51502: OGF2C-20

ISO 6743-9: L-X-BAGB-2

Propriedades físicas e químicas:

PARÂMETROS	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
Penetração trabalhada a 25°C	mm/10	270
Ponto de Gota	0 C	85
Conteúdo em Água	%	2,0
Libertação de Óleo (estabilidade estrutural)	%	3,0

NOTA:

Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais estão mencionados nos certificados de controle de qualidade de cada lote de fabrico.

DD 13.06.2019

