



LITEN LC EP-2

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

LITEN LC EP-2 é uma massa lubrificante fabricada com bases minerais altamente refinadas e um espessante de lítio-cálcio. Contém um pacote de aditivos destinados a melhorar a lubrificação e o desempenho anti-oxidação e anti-corrosão.

LITEN LC EP-2 assegura uma alta resistência à lavagem com água devido ao espessante de lítio-cálcio utilizado. Protege contra a corrosão em condições de humidade.

APLICAÇÃO:

A massa lubrificante LITEN LC EP-2 é destinada à lubrificação de rolamentos sujeitos a altas cargas, entre -30 e 120°C, e rolamentos sujeitos a baixas cargas de impacto.

O intervalo de temperaturas de operação pode variar de acordo com o tipo de rolamento e os intervalos de lubrificação requeridos.

LITEN LC EP-2 é destinada a lubrificar rolamentos em equipamentos com sistemas individuais ou centralizados de lubrificação, operando em ambientes de alta temperatura e que requerem injeção de massa lubrificante a curtas distâncias a temperaturas entre -30 e 120°C.

NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÃO:

ISO 6743/9: L-XBCHB-0, 1, 2, 3

PARAMETROS	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
Penetração trabalhada a 25 °C	mm/10	278
Ponto de gota	°C	204
Corrosão em lâmina de cobre (100°C, 24 h)	-	Passa
Resistência à lavagem com água a 79°C,	%	0,6
Precipitação do óleo da massa (100°C, 24 h)	%	1,2

NOTA:

Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais são definidos no certificado de controlo de qualidade de cada lote.

DD 16.01.2016

