

PILAROL VG 150

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Pilarol VG 150 foi desenvolvido para lubrificar correntes de serras mecânicas e guias de máquinas. O lubrificante é formulado com óleos base mineral altamente refinados, que asseguram excepcionais propriedades físicas e químicas. Devido à adição de agentes melhoradores de viscosidade e de propriedades dispersantes e anticorrosivos, o lubrificante pode ser utilizado numa ampla gama de temperaturas, protegendo todos os componentes do sistema.

Pilarol VG 150 garante:

- Muito boa adesividade
- Características apropriadas de temperatura
- Boas propriedades lubrificantes, mesmo a baixas temperaturas
- Capacidade anticorrosiva e antifricção

APLICAÇÃO:

Pilarol VG 150 é destinado a lubrificar ao longo de todo o ano correntes de corte e guias de motosserras usadas na floresta, horticultura, etc.

NORMAS, APROVAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES:

ISO VG 150

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

PARÂMETROS	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
Densidade a 15°C	g/cm ³	0,887
Viscosidade cinemática 40°C	mm ² /s	140
Índice de viscosidade	-	93
Ponto de inflamação (vaso aberto)	°C	268
Temperatura de fluxo	°C	-21

NOTA:

Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais são definidos no certificado de controle de qualidade de cada lote.

DD 14-12-2016

