



VELOL RC 68

ISO VG 68

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Velol RC 68 é um lubrificante para guias e barramentos, fabricado a partir de óleos minerais altamente refinados e um moderno pacote de aditivos condicionadores, destinado a assegurar as características de atrito necessárias para satisfazer as exigências das especificações Cincinnati - Milacron e General Motors LS2 (LW06104).

Permite:

- Manter a lubrificação hidrodinâmica na guia,
- Posicionar a ferramenta adequada contra o elemento,
- Eliminar "stick-slip",
- Estender a duração de sistemas e ferramentas de corte,
- Obter o efeito de tratamento de superfície adequado,
- Assegurar uma separação ideal dos óleos de corte.

APLICAÇÃO:

Velol RC 68 destina-se a lubrificar todos os tipos de guias de deslizamento, incluindo a lubrificação de guias deslizantes horizontais que operam em temperaturas moderadas sob cargas moderadas a médias.

Velol RC 68 assegura uma operação apropriada nas guias e barramentos, proporcionando características de atrito reforçadas e adequadas e eliminando o "stick-slip".

NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

ISO 674313: 2002 / GB,

DIN 51502 CGLP

MAG Especificação P47, General Motors LS2 (LW06104)

PARÂMETROS	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
Viscosidade cinemática a 40° C	mm ² / s	69,5
Índice de viscosidade	-	92
Ponto de fluidez	° C	15
Ponto de inflamação	° C	230

NOTA:

Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais são indicados em certificados de controle de qualidade ligados a cada lote do produto.

DD 06-09-2018

